

کد برگه اطلاعات ایمنی (MSDS): MH -OH-IN ۵۵۶		برگه اطلاعات ایمنی (MSDS)					
تاریخ تدوین: ۹۳/۹/۱۶		چسب انتلان Entellen Glue					
وزن مولکولی: $\frac{gr}{mol}$ ۶۹۱/۸۶	رنگ: بی رنگ	حالت فیزیکی: مایع	فرمول شیمیایی: $C_{20}H_6Br_4Na_2O_5$				
نقطه جوش: ۱۳۷ درجه سانتی گراد		وضعیت اشتعال: قابل اشتعال	بو: مانند زایلن				
نام های تجاری: محلول رزین، محلول حلال های آلی		شکل فیزیکی: مایع	حالات در آب در دسترس نیست				
پیشگیری	کمک های اولیه	اثرات	نوع مواجهه				
استفاده از عینک و شیلد ایمنی	شستشو با آب بمدت ۱۵ دقیقه مراجعه به پزشک	محرک و سوزش خفیف چشم	چشم				
استفاده از لباس کار آستین بلند و دستکش مناسب	شستشو با آب دفع لباسهای آلوده	محرک پوست و قرمزی، در تماس طولانی سبب درماتیت	پوست				
خوردن، آشامیدن و استعمال دخانبات ممنوع	شستشوی دهان و مصرف آب و عدم اصرار به استفراغ، مراجعه به پزشک	خطر آسپیراسیون، پنومونی شیمیایی	خوردن				
تهویه عمومی و موضعی استفاده از ماسک تنفسی	هوای آزاد، تنفس مصنوعی (عدم دهان به دهان)، مراجعه به پزشک	استنشاق بخارات سبب تنگی نفس و حتی ادم ریه میشود	استنشاق				
دوری از شعله روبراز و جرقه و استعمال دخانیات	قطع نشستی از منبع آلودگی	قابل اشتعال	آتشگیری				
عدم سیگار کشیدن، عدم تماس با شعله	استفاده از انواع خاموش به جزء آب	-	نحوه اطفاء				
عدم اجازه ورود به آب و خاک	-	در دسترس نیست	اثرات بر محیط زیست				
ناسازگار با حرارت، فلزات براق، پلاستیک و لاستیک های مختلف، مواد اکسید کننده، اسید سولفوریک، اسید نیتریک اورانیوم هگزا فلوراید و سولفور		احتیاطات					
-		-		-		-	-
مواد سمی	لوزی خطر	اکسید کننده	تحریک کننده	سرطان زا	قابل اشتعال	خطر زیستی	خورنده